

MC-405C

アウトリガインターロック・モーメントリミッタ標準装備



\\ クラス最大の
かにクレーン //

新登場

クレーン容量 / **2.98t** × **3.5m**

最大作業半径 / **16m** × **0.21t**

最大地上揚程 / **16.8m**

最大地下揚程 / **20.5m**



モーメントリミッタパネル



電動ユニット(オプション)




MAEDA

主要諸元


型 式	MC-405CWMS
クレーン容量	2.98t × 3.5m
最大作業半径	16m × 0.21t
最大地上揚程	16.8m
最大地下揚程	20.5m
巻上装置	フック巻上速度 10m/min【増速時18m/min】(ドラム4層目 4本掛) ワイヤロープ仕様 $\phi 8\text{mm} \times 92\text{m}$
伸縮装置	ブーム形式 5角形全自動5段(2・3段:順次伸縮、4・5段:同時伸縮) ブーム長さ 4.735m~16.475m ブーム伸長ストローク/伸時間 11.7m/54sec【増速時41sec】
起伏装置	ブーム角度/起時間 0~80°/24.5sec【増速時17.0sec】
旋回装置	旋回角度/速度 360°連続/2.1rpm【増速時2.5rpm】
アウトリガ	アウトリガ方式 手動回転、油圧張出、油圧接地 最大張出幅 (左右)5786mm × (前)5118mm × (後)5520mm
走行装置	走行方式 油圧2速モータ駆動 無段変速 ブレーキ内蔵式 走行速度 前・後進 0~3.3km/h 登坂能力 20° クローラ接地長 × 幅 1720mm × 320mm 接地圧 49.0kpa【0.50kgf/cm ² 】
原 動 機	型式 水冷ディーゼル ヤンマー EDM-3TNV88 排気量 1,642cc【1642cc】 連続定格出力 21.4kw/2400min ⁻¹ 【29.1PS/2400rpm】 始動方式 セルスタータ方式 使用燃料/燃料タンク容量 軽油(JIS 2号)/60ℓ
油 圧	油圧ポンプ仕様 可変ピストンポンプ
遠隔制御装置	ラジコン形式 特定小電力、40波オートスキャン、単方向 微速モード 可 ラジコンでのアウトリガ操作 可(エンジンの始動・停止もラジコンにて可)
全長 × 全幅 × 全高	4980mm × 1380mm × 1980mm
全 体 質 量	5600kg
安全装置	巻過警報・自動停止装置、過巻下防止装置、荷重指示計、油圧安全弁、油圧自動ロック装置、玉掛けワイヤー外れ止め、警報ブザー、音声アラーム、水準器、横転警報装置、走行レバーロック、走行・アウトリガ・クレーン切換スイッチ、アウトリガ安全装置(アウトリガインターロック、クレーンインターロック)、過負荷防止装置、三色回転灯、アウトリガ未設置警告灯
オプション仕様	電動仕様(MC-405CWMSE)

※単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。

格納状態



アウトリガ張出状態



(注)イラストはイメージ図です。

定格総荷重表 (アウトリガ最大張出時)


(4本掛)

4.735m/7.695m ブーム		10.655m ブーム		13.565m ブーム		16.475m ブーム	
作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)
2.7 以下	2980	3.5 以下	2980	4.0 以下	2230	5.0 以下	1130
3.5	2980	4.0	2580	4.5	1930	5.5	980
4.0	2580	5.0	2030	5.0	1730	6.0	910
5.0	2030	6.0	1680	6.0	1400	7.0	760
6.0	1680	7.0	1380	7.0	1180	8.0	650
7.0	1380	8.0	1130	8.0	1030	9.0	600
7.22	1330	9.0	880	9.0	930	10.0	550
		10.18	580	10.0	830	11.0	490
				11.0	690	12.0	440
				12.0	530	13.0	380
				13.09	430	14.0	320
						15.0	260
						16.0	210

※上記表は、水平堅土上の値です。アウトリガの設置状態・地面の状態等により転倒することもありますので十分注意してください。
 ※定格総荷重表は負荷時のたわみの含んだ実際の作業半径に基づいています。
 ※アウトリガの張出状態及び張り具合によっては定格総荷重を吊り上げると転倒する場合がありますので注意してください。
 ※定格総荷重はフックブロック(50kg)の重量を含んだ重量を示します。

作業半径・揚程図

(4本掛)



安全に関するご注意

※ご使用時は必ず取り扱い説明書をお読みください。
 ※このクレーンを操作するためには、運転士または小型移動式クレーン運転技能講習と、玉掛け講習を受ける必要があります。
 ※作業時には、必ずアウトリガを張り出してご使用ください。
 ※クレーン作業は、労働安全衛生法が適用されます。

●本カタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ●掲載写真は一部販売標準商品とは異なる場合があります。

お問い合わせは

株式会社前田製作所
 〒388-8522 長野県長野市篠ノ井御幣川1095

産機営業部 ☎026-292-2228



デミング賞
 実施賞受賞会社



ISO 9001
 JQA-1114



ISO 14001
 JQA-EM1247

<http://www.maesei.co.jp/> maedasp@maesei.co.jp