

MC285CB-3



Zero Emissions

クレーン容量

2.82t × 1.4m

- ・リチウムイオンバッテリー
- ・短時間充電
- ・操作中充電による連続運転可能
- ・ディーゼル仕様と同等の動作速度
- ・軽量・コンパクト




カラー液晶マルチモニター

- ・モーメントリミッター情報
- ・クレーン/アウトリガ
インターロック情報
- ・クレーン作業記録機能
- ・エラー記録表示
- ・水準器 ほか



黒ゴムクローラー(オプション)



サーチャーフック(オプション)

主要諸元

型式			MC285CB-3	
クレーン容量			2.82t × 1.4m	
最大作業半径			8.205m × 0.15t	
最大地上揚程			8.7m	
最大地下揚程			-10.1m (4本掛)	
動作速度			MC285C-3と同等	
バッテリー仕様	種類		リチウムイオン電池	
	5時間率容量		DC48V-135Ah	
	入力電圧 / 電流		単相 AC100V/15A, 単相 AC200V/16A	
	充電時間	(単相AC-100V)	80% : 5時間20分 / 100% : 7時間00分	
		(単相AC-200V)	80% : 2時間20分 / 100% : 3時間30分	
	連続運転可能時間	走行 (高速)	2時間15分	
		クレーン	9時間30分 (当社想定サイクルによる)	
操作中充電		可		
モーター	出力		可変 7.5kW AC30V at 2500 min ⁻¹	
全長 × 全幅 × 全高			2,800mm × 750mm × 1,470 mm	
機械質量			1,995kg	
オプション			黒ゴムクローラー 1本掛けフック 850kgサーチャーフック	

● 本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 ● 掲載写真は一部販売率と異なる場合があります。