

■基本諸元

最大積載荷重	kg	600
作業床寸法（長さ×幅×高さ）	mm	3,150×2,050×1,000
最大作業床高さ	mm	9,380
機械質量（PAD付）	kg	9,400(9,640)

■輸送時寸法

全長	mm	7,610
全幅	mm	2,250
全高	mm	2,700

■エンジン

形式		D1305
種類		水冷4サイクルディーゼル
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	17.5/2,400(23.8/2,400)

■機動性

旋回速度	sec/360°	90
走行速度（低速・1速・2速）	km/h	1.0/1.5/2.5
最大接地圧/平均接地圧	kPa (kgf/cm ²)	160/47(1.63/0.48)
最大接地圧/平均接地圧（PAD付）	kPa (kgf/cm ²)	163/48(1.67/0.49)
登坂角度	% (°)	36(20)

■タンク

作動油タンク	ℓ	57
燃料タンク	ℓ	100

※1PS=0.75kW

■安全装置

- ・緊急停止装置・デットマン装置・操作レバー先入れ防止・エンジン始動時の誤作動防止
- ・安全帯フック掛け・ホーン・旋回ロックピン・非常用ポンプ
- ・走行規制安全装置および走行モード切替・警報装置・ホールディングバルブ
- ・過荷重センサーシステム・バッテリーカットスイッチ
- ・T & B (運搬/乗り込み姿勢)制御機能