

■基本諸元

最大積載荷重	kg	200
作業床寸法（幅×奥行×高さ）	mm	1,130×730×1,020
最大作業床高さ	mm	17,950
機械質量（PAD付）	kg	9,180(9,420)

■輸送時寸法

全長	mm	6,120
全幅	mm	2,250
全高	mm	2,365

■エンジン

形式		D1305
種類		水冷4サイクルディーゼル
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	17.5/2,400(23.8/2,400)

■機動性

旋回速度	sec/360°	55
走行速度（低・高・2速）	km/h	0.5/1.6/2.9
最大接地圧/平均接地圧	kPa (kgf/cm ²)	106.4/44.4(1.08/0.45)
最大接地圧/平均接地圧（PAD付）	kPa (kgf/cm ²)	107.2/45.5(1.09/0.46)
登坂角度	% (°)	36(20)

■タンク

作動油タンク	ℓ	57
燃料タンク	ℓ	100

※1PS=0.75kW

■安全装置

- ・緊急停止装置・デットマン装置・操作レバー先入れ防止・エンジン始動時の誤作動防止
- ・安全帯フック掛け・ホーン・旋回ロックピン・非常用ポンプ
- ・走行規制安全装置および走行モード切替・警報装置・ホールディングバルブ