

年次検査記録表(油圧式)

●検査記録表は3年間保存して下さい。

●12ヶ月目には、クレーン安全規則第76条の4による荷重試験を実施して下さい。

ヶ月目

客先名	クレーン		クレーン架装車	
	型 式		初度登録	年 月
	製造番号		車 名	
	納入日	年 月 日	型 式	
検査実施工場名	責任者	検査者	実施年月日	チェックマーク
			年 月 日	済・良=✓ 該当なし=—
検査者	建機工認定No. _____		検査済証ステッカー	No. _____

検査箇所	検査内容	修理	調整	給油	交換	検査箇所	検査内容	修理	調整	給油	交換
P T O	1 作動具合（操作力、連結状態、異音）					旋 回 装 置	47 左・右の作動具合（異音・振動・ガタ）				
	2 取付部のゆるみ、油もれ						48 旋回ギヤの当り具合、異状摩耗、損傷				
	3 他部品との接触、外傷						49 オイルモータ（シリンダ）、配管部の油もれ				
ブ ラ ン ジ ャ ー	4 フランジ類のゆるみ、ボルト類の脱落					50 旋回ギヤケースの油量					
	5 スプライン部のガタ・振れ					51 旋回ギヤ（チェーン）の給油					
	6 取付角度、他部品との接触					52 変形、損傷、溶接部の亀裂					
ボ ン ブ	7 スプライン部及びフランジ部の給油					53 ポスト固定ボルトのゆるみ					
	8 異音・振動、吸込み状態					54 ターンテーブル、支持脚部の給油					
	9 取付部のゆるみ、他部品との接触、外傷					55 各レバーの操作具合					
架 装 部	10 配管・ホースの損傷、油もれ					56 バルブ本体、継手、配管部の油もれ					
	11 架装ボルトのゆるみ、他部品との接触					57 ロータリージョイントの油もれ					
	12 ボルトブラケットの変形、溶接部の亀裂					58 作動具合					
タ ン ク	13 補強材の変形、溶接部の亀裂					59 アクセルレバー、ワイヤーの取付状態（ユルミ、損傷）					
	14 シャシーフレームの変形、亀裂					60 アクセルレバー、ワイヤーと他部品との接触					
	15 行動油の油量、汚れ					61 指針の作動					
ア ウ ト リ ガ	16 亀裂、油もれ					62 油もれ、損傷					
	17 スライドアーム（張出アーム）のピンのセット具合					63 巻過警報装置の作動具合（ブザー音）ワイヤー長さ					
	18 出入の作動具合（異音、振動）					64 巻過警報装置の取付状態（ユルミ、損傷）					
フ ラ ン ジ ャ ー	19 シリンダの損傷及び油もれ					65 警報装置の作動具合					
	20 自然降下及び自然縮小					66 非常停止装置の作動具合（リモコン）					
	21 部材の変形、亀裂					67 角度計・定格荷重表の損傷					
ウ イ ン チ	22 スライドアームローラーの給油					68 リモコンによる各操作の作動状態					
	23 シープの回転具合、変形、破損					69 メインスイッチ・操作スイッチの作動具合					
	24 フックの変形、回転、フックナットのゆるみ					70 スイッチ本体及び格納ケースの損傷					
ブ ー ム	25 ワイヤロープ外れ止めの状態					71 ケーブル・プラグ・レセプタクルの損傷					
	26 ワイヤロープ（断線、摩耗、ギンク、乱巻）					72 ヒューズ（容量）、ヒューズホルダーのゆるみ					
	27 ワイヤロープクリップの状態					73 電源コードの配線状態（電圧、極性）					
ラ ジ コ ン	28 上・下の作動具合（異音・振動）					74 配線及び接続部のゆるみ、はずれ					
	29 ブレーキの機能及び制動具合					75 ラジコン送信機による各操作の作動状態					
	30 各取付部のゆるみ、損傷					76 メインスイッチ・操作スイッチの作動具合					
ク イ ッ ク フ ック	31 モーター、ブレーキ、継手、ホース類の油もれ					77 ラジコン送信機本体の損傷					
	32 ブレーキギヤケースの油量					78 受信アンテナ、ケーブルの損傷					
	33 ウインチギヤの給油					79 ヒューズ（容量）、ヒューズホルダーのゆるみ					
起 伏 シ リ ン ダ	34 伸・縮の作動具合（異音）					80 電源コードの配線状態（電圧、極性）					
	35 伸縮ワイヤーのゆるみ、損傷、給油					81 配線及び接続部のゆるみ、はずれ					
	36 ポジションピンの摩耗、セット具合					82 フック格納操作による作動状態					
備 考	37 変形、損傷、溶接部の亀裂					83 格納カムの損傷					
	38 Tシリンダの油もれ、自然縮小					84 過巻ウェイトの作動状態					
	39 配管、ホース類の油もれ					85 配線及び接続部のゆるみ、はずれ					
テ レ シ リ ン ダ	40 ピン類の取付状態、ストップリングの脱落					86 電源コードの配線状態（電圧、極性）					
	41 シープ・アイトラの回転具合、損傷、破損					87 ヒューズ（容量）、ヒューズホルダーのゆるみ					
	42 フートピン、スライドプレートの給油										
テ レ シ リ ン ダ	43 起伏の作動具合（異音）										
	44 シリンダの油もれ、自然縮小										
	45 配管、ホース類の油もれ										
テ レ シ リ ン ダ	46 ヘッドピン、ロッドピン部のゆるみ、ガタ、給油										

ウインチ能力とブレーキの確認 (最大定格荷重巻上時)	チェック	テレシリンダの自然降下確認 (ブーム角最大、テレシリンダ全伸して定格荷重吊上時)	チェック
起伏シリンダの自然降下確認 (最大定格荷重吊上時)	チェック	旋回能力の確認 (定格荷重を吊って旋回)	チェック

特記事項(お客様へのお願い事項、等)